



# DEVIS

## REGARD/PUISARD DE TYPE CHEMINÉE ANNELÉE

### PORTÉE

Ce devis s'applique à tous les regards/puisards de type cheminée à paroi extérieure annelée de 300 mm (12 po) à 900 mm (36 po) de diamètre, servant au captage des eaux de ruissellement, aux changements de direction, à l'inspection et au nettoyage du réseau d'égout pluvial.

### EXIGENCES POUR LA CONDUITE

La cheminée sera constituée d'une paroi intérieure lisse et d'une paroi extérieure annelée et elle sera fabriquée d'une seule pièce.

### MATIÈRE PREMIÈRE

La cheminée sera fabriquée d'une résine de polyéthylène conforme à la classification par propriétés PE 324420C, telle que définie par la norme ASTM D3350.

### CADRES ET COUVERCLES

Pour les applications hors chaussée, les cadres et couvercles seront en fonte de type série S ou en PEHD.

### DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Les dimensions et quantités doivent être conformes au bordereau de soumission et aux plans.

### INSTALLATION

L'installation sera effectuée conformément à la norme BNQ 1809-300, et ce, en suivant les recommandations de Soleno. Son utilisation est à privilégier dans les espaces gazonnés et végétalisés. Contactez le représentant Soleno de votre région ou visitez notre site Internet à l'adresse [solenocom.com](http://solenocom.com) pour consulter les recommandations d'installation.