



DEVIS

REGARD/PUISARD DE TYPE CHEMINÉE À PAROI EXTÉRIEURE LISSE

PORTÉE

Ce devis s'applique à tous les regards/puisards de type cheminée à paroi extérieure annelée de 300 mm (12 po) à 900 mm (36 po) de diamètre, servant au captage des eaux de ruissellement, aux changements de direction, à l'inspection et au nettoyage du réseau d'égout pluvial.

EXIGENCES POUR LA CONDUITE

La cheminée sera constituée de parois intérieure et extérieure lisses, fabriquée d'une seule pièce et devra résister aux surcharges routières CL-625, tel que défini selon la norme CAN/CSA-S6, H-25 ou HS-25 définies selon la norme AASHTO.

MATIÈRE PREMIÈRE

La cheminée sera fabriquée d'une résine de polyéthylène conforme à la classification par propriétés PE 324420C, telle que définie par la norme ASTM D3350.

CADRES ET COUVERCLES

- Pour les applications sous la chaussée, les cadres et couvercles seront en fonte, de type ajustable, permettant un transfert des charges aux sols environnants.
- Pour les applications hors chaussée, les cadres et couvercles seront en fonte de type série S ou en PEHD.

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Les dimensions et quantités doivent être conformes au bordereau de soumission et aux plans.

INSTALLATION

L'installation sera effectuée conformément à la norme BNQ 1809-300, et ce, en suivant les recommandations de Soleno. Contactez le représentant Soleno de votre région ou visitez notre site Internet à l'adresse soleno.com pour consulter les recommandations d'installation.