

FICHE TECHNIQUE

BOUDIN DE RÉTENTION SÉDIMENTAIRE ET DE VÉGÉTALISATION

DESCRIPTION DU PRODUIT : Rouleau composé de fibres de bois de tremble recroquevillées, exempt de semence

FONCTION : Contrôle

MATIÈRE PREMIÈRE : Fibres de bois

PERFORMANCES :

- L'érosion des canaux : Réduit d'un minimum de 50 % des canaux en sols nus
- Absorption du pH : En terminant le pH ne doit pas dépasser 8,3
- Longévité du produit : ≤ 24 mois

TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

| DIAMÈTRE DU PRODUIT | | LONGUEUR (± 10 %) | | POIDS (± 10 %) | | OUVERTURE DU FILET (forme hexagonale) | |
|---------------------|------|------------------------|------|---------------------|----|--|------|
| mm | po | m | pi | kg | lb | mm | po |
| 222 | 9,0 | 7,62 | 25,0 | 11,35 | 25 | 190 | 0,75 |
| 300 | 12,0 | 3,05 | 10,0 | 9,02 | 20 | 250 | 1,0 |
| 500 | 20,0 | 3,05 | 10,0 | 13,62 | 30 | 320 | 1,3 |

Note 1 : Basé sur ASTM D7208

Note 2 : Basé sur ASTM D1117, modifié

Note 3 : La longévité du produit peut dépendre de la région à cause de différentes conditions climatiques

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Soleno Textiles inc. La personne ayant cette information en sa possession assume toute la responsabilité pour son utilisation, incluant celle de s'assurer que cette fiche technique représente la dernière mise à jour en communiquant avec Soleno Textiles inc. Les valeurs sont calculées à l'aide du MARV tel que défini par ASTM D-4439. Les dimensions des rouleaux peuvent varier de 0,5 % des grandeurs standards.

Soleno Textiles inc. n'offre aucune garantie relativement à l'usage, à l'installation ou à la convenance d'utilisation des géotextiles décrits dans ce document. Comme les conditions d'usage et de manutention de nos produits peuvent varier et sont hors du contrôle de Soleno Textiles inc., cette dernière ne peut en aucune façon être tenue responsable de la performance des produits et des conséquences d'installations ou d'usages inadéquats. Soleno Textiles inc. doit être informée de tout défaut ou non-conformité de produit avant son installation. La responsabilité de Soleno Textiles inc. se limitera au remplacement du produit non conforme ou défectueux, à l'exception de toute garantie légale ou contractuelle.

APPLICATIONS : Mur de soutènement, remblais et talus
Zone de végétalisation
Rétention de sédiment