

FICHE TECHNIQUE

COUDE 90° 3 SECTIONS

DESCRIPTION DU PRODUIT : Coude fabriqué en usine

FONCTION : Changement de direction d'une conduite

NORMES DE FABRICATION : *Pour les conduites de 100 mm (4 po) à 900 mm (36 po):*
Fabriqué à partir de conduites conformes à la norme BNQ 3624-120 (R320). Sur commande spéciale, fabriqué à partir de conduites conformes à la norme CSA B182.8, AASHTO M252 ou AASHTO M294
Pour les conduites de 1050 mm (42 po) à 1200 mm (48 po):
Fabriqué à partir de conduites conformes à la norme CSA B182.8 et AASHTO M294



MATIÈRES PREMIÈRES : Fait de polyéthylène haute densité (PEHD) ASTM D3350

RACCORDS DISPONIBLES : S'adapte à tout raccord Solflo Max




TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre D1		Longueur L1		Longueur L2		Sans raccord	Raccords non étanches PEHD				Raccords étanches PEHD			
mm	po	mm	po	mm	po	BU	CB	DCC	DCB	MF	CGIB	CG	DCGI	DCGIB
100	4	129	5,08	204	8,03	X		X		X				X
150	6	174	6,85	284	11,18	X		X		X				X
200	8	224	8,82	370	14,57	X		X		X				X
250	10	291	11,46	477	18,78	X		X		X				X
300	12	392	15,43	618	24,33	X			X	X				X
375	15	388	15,28	678	26,69	X	X			X	X			
450	18	403	15,87	726	25,58	X	X			X	X			
525	21	510	20,08	914	35,98	X	X			X	X			
600	24	588	23,15	1037	40,83	X	X			X	X			
750	30	679	26,73	1232	48,50	X	X			X	X			
900	36	700	27,56	1323	52,09	X	X			X	X			

Note 1 : Les dimensions montrées ci-haut peuvent légèrement varier

Note 2 : Pour des dimensions hors standards (1050 mm et 1200 mm (42 po et 48 po)), veuillez communiquer avec votre représentant Soleno.

LÉGENDE

BU: bout uni

CB : cloche barrure

DCC : double cloche clip

DCB : double cloche barrure

MF : manchon fendu

CGIB : cloche garniture intégrée barrure

CG : cloche garniture joint torique

DCGI : double cloche garniture intégrée

DCGIB : double cloche garniture intégrée barrure