



## FICHE TECHNIQUE

2002W

DESCRIPTION DU PRODUIT : Géotextile tissé

FONCTION : Séparation

SPÉCIFICATION DE PRODUIT : Équivalent à la spécification OPSS 1860, tissé, Classe I

MATIÈRE PREMIÈRE : Polypropylène

### TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

	PROPRIÉTÉS	MÉTHODE D'ESSAI	VALEURS	
			Métrique	Impérial
<b>MÉCANIQUES</b>	Résistance à la traction	ASTM D4632	890 N	200 lb
	Allongement à la rupture	ASTM D4632	15 %	
	Résistance à la déchirure	ASTM D4533	330 N	75 lb
	Poinçonnement (CBR)	ASTM D6241	3114 N	700 lb
<b>HYDRAULIQUES</b>	Permittivité	ASTM D4491	0,05 s <sup>-1</sup>	
	Ouvertures de filtration (AOS)	ASTM D4751	0,425 mm	40 US Sieve
	Débit	ASTM D4491	204 l/min/m <sup>2</sup>	5 gal/min/pi <sup>2</sup>
<b>PERFORMANCE ET DURABILITÉ</b>	Résistance aux UV (500 h)	ASTM D4355	70 %	
<b>DIMENSIONS</b>	Largeur standard	-	3,81 m	12,50 pi
	Longueur standard	-	131,00 m	432,00 pi

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Soleno Textiles inc. La personne ayant cette information en sa possession assume toute la responsabilité pour son utilisation, incluant celle de s'assurer que cette fiche technique représente la dernière mise à jour en communiquant avec Soleno Textiles inc. Les valeurs sont calculées à l'aide du MARV tel que défini par ASTM D-4439. Les dimensions des rouleaux peuvent varier de 0,5 % des grandeurs standards.

Soleno Textiles inc. n'offre aucune garantie relativement à l'usage, à l'installation ou à la convenance d'utilisation des géotextiles décrits dans ce document. Comme les conditions d'usage et de manutention de nos produits peuvent varier et sont hors du contrôle de Soleno Textiles inc., cette dernière ne peut en aucune façon être tenue responsable de la performance des produits et des conséquences d'installations ou d'usages inadéquats. Soleno Textiles inc. doit être informée de tout défaut ou non-conformité de produit avant son installation. La responsabilité de Soleno Textiles inc. se limitera au remplacement du produit non conforme ou défectueux, à l'exception de toute garantie légale ou contractuelle.

APPLICATIONS : Voie temporaire  
Voie permanente publique  
Voie permanente privée  
Chemin d'accès public

Aire de stationnement commercial  
Aire d'entrepasage et de chargement  
Élargissement de route  
Piste d'atterrissage aéroportuaire