

BON DE FABRICATION

ADAPTATEUR AU REGARD NON STANDARD DE 1050 mm (42 po) À 1200 mm (48 po)




PROJET : _____

DATE REQUISE : _____

CLIENT : _____

POUR USAGE INTERNE

N° DE COMMANDE : _____

Format de l'ouverture	Spécifier le diamètre SOLFLO MAX (A)	Quantité	Dessin de produit	Spécifier la dimension requise
Béton	<input type="checkbox"/> 1050 mm (42 po) M	_____		B : _____ <input type="checkbox"/> mm
	<input type="checkbox"/> 1200 mm (48 po) M	_____		B : _____ <input type="checkbox"/> po
Béton	<input type="checkbox"/> 1050 mm (42 po) F	_____		B : _____ <input type="checkbox"/> mm
	<input type="checkbox"/> 1200 mm (48 po) F	_____		B : _____ <input type="checkbox"/> po
Béton	<input type="checkbox"/> 1050 mm (42 po) MC	_____		B : _____ <input type="checkbox"/> mm
	<input type="checkbox"/> 1200 mm (48 po) MC	_____		B : _____ <input type="checkbox"/> po

Légende : M = sortie mâle avec garniture à joint torique;

F = sortie femelle;

MC = sortie unie avec manchon à collet, les deux anneaux mâles de la conduite à raccorder doivent être coupés avant l'installation

APPROBATION

REMARQUE : _____