



DEVIS

CANIVEAU TOP X

PORTÉE

Ce devis s'applique à tous les assemblages de caniveau et de grille de la gamme TOP X servant au captage des eaux de ruissellement.

EXIGENCES POUR LE PRODUIT

Caniveau

Le caniveau, doté d'une structure à nervures renforcées et d'un système d'emboîtement mâle femelle, est fait entièrement de polypropylène recyclé, et est conforme à la norme EN1433.

- *100 mm (4 po)* : Le caniveau d'une largeur de 100 mm (4 po) de largeur permet le raccordement d'une conduite de type PVC DR35 d'un diamètre maximum de 75 mm (3 po).

Grilles

- *Passerelle* : La grille, faite d'acier galvanisé, est dotée de mailles à ouvertures de 78 x 9 mm conformes à *Americans with disabilities Act (ADA)*, d'un système auto-bloquant et résiste à une charge A15 (15 kN) selon la norme EN1433.
- *Caillebotis en polypropylène* : La grille, faite de polypropylène recyclé, est dotée d'ouvertures de 21 x 8 mm conformes à *Americans with disabilities Act (ADA)*, d'un système auto-bloquant et résiste à une charge A15 (15 kN) selon la norme EN1433.

MATIÈRES PREMIÈRES

Caniveau

- Le caniveau est fait de polypropylène recyclé.

Grilles

- Acier galvanisé : Faite d'acier galvanisé à chaud.
- Polypropylène recyclé.

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Les dimensions et quantités doivent être conformes au bordereau de soumission et aux plans.

INSTALLATION

L'installation sera effectuée conformément aux recommandations du fabricant. Contactez le représentant Soleno de votre région ou visitez notre site Internet à l'adresse www.soleno.com pour consulter les recommandations d'installation.