



DEVIS

KUSTOMFLO^{MD}

PORTÉE

Ce devis s'applique à toutes les conduites de polyéthylène de haute densité (PEHD) KustomFlo^{MD}, de 600 mm (24 po) à 3400 mm (136 po) de diamètre, servant aux égouts sanitaires et pluviaux, ainsi qu'à la canalisation de cours d'eau.

EXIGENCES POUR LA CONDUITE

La conduite sera de type KustomFlo^{MD}, avec paroi intérieure lisse, et aura une longueur de 6,1 m (20 pi). La conduite sera conforme à la norme ASTM F894 et aura une rigidité minimale de RSC160 pour les diamètres de 800 mm (31,5 po) et moins, et de RSC250 pour les diamètres de 900 mm (36 po) et plus.

MATIÈRE PREMIÈRE

La conduite sera faite d'une résine de polyéthylène conforme à la norme ASTM D3350.

PERFORMANCE DES ASSEMBLAGES

L'assemblage des conduites se fera par : *(choisir le type de joints)*

- Cloche étanche aux particules ;
- Cloche avec garnitures (CG) ;
- Électrofusion ;
- Bride.

ACCESSOIRES

- Les accessoires seront conformes à la norme ASTM F894.
- Les accessoires fabriqués seront soudés en usine.

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

Les dimensions et quantités doivent être conformes au bordereau de soumission et aux plans.

INSTALLATION

L'installation sera effectuée conformément aux normes locales en vigueur, et ce, en suivant les recommandations de Soleno. Contactez le représentant Soleno de votre région ou visitez notre site Internet à l'adresse soleno.com pour consulter les recommandations d'installation.